

280 M E

BIANCO
BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx
Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right



STABILITÀ / STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



EFFICIENZA / EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro
High working performances



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore a vite senza fine
Worm reduction gear box



QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components









AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



280 M E

			
LxWxH (cm)	110 x 120 x 180	LxWxH (cm)	75 x 120 x 155
			
90°	220	220	260x140
45°	160	155	160x140
60°	95	95	95x95
			
			2450x27x0,9

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **935 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,33 - 0,55 kW (V400)**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm
con blocchetto di riscontro

Rullo in ingresso

Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with
mechanical length stop

Infeed roller

Segatrice a nastro piccola e robusta, particolarmente indicata per l'utilizzo in carpenterie e officine che abbiano la necessità di tagliare in piccola serie.

Il gruppo supporto morsa, adattato alle capacità di taglio, è stato studiato per contenere i costi della macchina mantenendo la sua affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Manual band saw machine small and robust particularly recommended for the use in structural workshops that need to cut small lots. The vice holder group, adapted to cutting capacities, has been designed in order to keep reliability, reducing the machine costs. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

Accessori Opzionali / Optional Accessories

TS



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device



Skip elettrico
Electrical skip



Discesa controllata
Gravity down feed

BIANCO



since
1982

BIANCO srl

Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it

