

## Segatrice a nastro semiautomatica fissa a doppia colonna Semiautomatic twin column band saw machine



### STABILITÀ/STABILITY

Discesa verticale su doppia colonna  
con scorrimento su guide lineari  
a ricircolo di sfere  
*Twin-column vertical descent  
on ball bearing guides*



### CONTROLLO/CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi  
*Simple and intuitive controls*



### RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi  
temprati e rettificati  
*Reducer unit with hardened  
and ground gears*



### QUALITÀ/QUALITY

Componenti di altissima qualità  
*Top quality components*



### EFFICIENZA/EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro  
*High working performances*



### AFFIDABILITÀ/RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio  
delle macchine per 20 anni  
*Availability of spare parts for 20 years*



### 450 SA F

LxWxH (cm) 235 x 115 x 224	LxWxH (cm) 235 x 115 x 224	Kg 1550	
90°			
	450	450	450x450
			4580x34x1,1

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| ▪ Velocità di taglio/Cutting speed               | <b>20 - 100 m/min</b> |
| ▪ Altezza piano di lavoro/Working surface height | <b>840 mm</b>         |
| ▪ Motore lama/Blade motor                        | <b>2,2 kW (V400)</b>  |
| ▪ Motore pompa idraulica/ Hydraulic pump motor   | <b>0,75 kW</b>        |
| ▪ Motore pompa refrigerante/ Cooling pump motor  | <b>0,12 kW</b>        |
| ▪ RAL 3002 - RAL 7022                            |                       |

#### Accessori Standard

Spazzola puliscilama  
Variatore elettronico velocità lama

Evacuatore trucioli 0.9 KW

#### Standard Accessories

Cleaning brush

Inverter

0.9 KW Chip conveyor

Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Discesa verticale su due colonne con guide a ricircolo di sfere, che rende la macchina stabile e precisa nel taglio. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE.

La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

*Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Twin-column vertical descent on ball bearing guides, which grants high precision cutting and absolute reliability. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules.*

*The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.*


#### Accessori Opzionali / Optional Accessories



Dispositivo taglio a secco  
Dry cooling device



Reg. pressione morse  
Adjustable vice pressure



Taglio fascio oleodinamico  
Hydraulic bundle clamping device



Dispositivo controllo deviazione lama  
Blade deflection control device

# BIANCO



since  
1982

**BIANCO srl**

Via F.lli Kennedy, 8  
24060 Carobbio degli Angeli  
Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511  
Fax +39 035 4252542  
info@bianco.bg.it  
www.bianco.bg.it

